AI TOOLS WIKI · MÉMO

Agent Reach *mémo*

Les commandes à connaître pour **Agent Reach**, qui donne à Claude Code ou Codex un accès à Internet : pages web, YouTube, GitHub, RSS, recherche web, et, après configuration, Twitter/X, Reddit, LinkedIn, Bilibili ou Xiaohongshu. Agent Reach choisit, installe et vérifie les bons outils ; l'agent les appelle ensuite directement.

Famille Recherche et veille · **Éditeur** Panniantong · **Licence** MIT
Note du wiki 9/15 · **Commandes vérifiées le** 25 septembre 2026
Fiche, notes et avis aitoolswiki.viellard.fr/outils/recherche-et-veille/agent-reach

Installation

La méthode prévue : donner cette phrase à l'agent.

```
Install Agent Reach:
https://raw.githubusercontent.com/Panniantong/agent-reach/main/docs/install.md
```

Pour mettre à jour :

```
Update Agent Reach:
https://raw.githubusercontent.com/Panniantong/agent-reach/main/docs/update.md
```

Ne pas installer le paquet PyPI du même nom : ce n'est pas ce projet.

Commandes du CLI

`agent-reach install --env=auto`	Vérifie l'environnement et liste ce qui manque, **sans rien modifier** (comportement par défaut).
`agent-reach install --env=auto --dry-run`	Montre ce que l'installation ferait.
`agent-reach install --env=auto --system`	Installe réellement les dépendances et enregistre la skill. À n'utiliser qu'après avoir vérifié.

Commandes du CLI (suite)

`agent-reach doctor`	État de chaque canal : ce qui marche, l'outil utilisé, et comment réparer ce qui est cassé. **Le premier réflexe.**
`agent-reach uninstall`	Supprime `~/.agent-reach/` (avec tous les cookies et tokens), les skills et la config MCP.
`agent-reach uninstall --dry-run` / `--keep-config`	Prévisualise, ou garde la configuration pour une réinstallation.

Ce qui marche sans configuration

Il suffit de demander en langage naturel ; l'agent choisit l'outil.

Demande	Outil utilisé
« Lis cette page »	Jina Reader (`curl https://r.jina.ai/URL`)
« Que fait ce dépôt GitHub ? »	`gh repo view owner/repo`
« Résume cette vidéo YouTube »	`yt-dlp` (sous-titres)
« Cherche sur le web une comparaison de frameworks LLM »	Exa (recherche sémantique via MCP, sans clé)
« Abonne-toi à ce flux RSS »	`feedparser`
« Cherche des tutos IA sur Bilibili »	`bili search`

Ce qui demande une configuration

Demander simplement à l'agent : « Configure Twitter pour moi », « Configure LinkedIn »… Il guide pas à pas.

Plateforme	Ce que ça débloque	Méthode
Twitter/X	Recherche, fil, articles longs	Cookies exportés avec l'extension Cookie-Editor

Ce qui demande une configuration (suite)

Plateforme	Ce que ça débloque	Méthode
Reddit, Facebook, Instagram	Recherche, lecture de posts et commentaires	**OpenCLI** avec ta session Chrome
Xiaohongshu	Recherche, lecture, commentaires	OpenCLI, ou cookies exportés à la main
LinkedIn	Profils, entreprises, offres d'emploi	Serveur MCP LinkedIn
GitHub	Dépôts privés, issues, PR	« Connecte-moi à GitHub » (`gh auth login`)

Conseils d'utilisation

- **Utiliser des comptes secondaires** pour tout ce qui passe par des cookies (Twitter, Xiaohongshu, Reddit…) : les plateformes peuvent détecter l'automatisation et bannir le compte, et un cookie volé donne un accès complet.
- **Lancer `doctor` dès qu'un canal échoue** : Agent Reach bascule sur un outil de secours quand une plateforme en bloque un, et `doctor` indique lequel est actif.
- **Garder l'installation par défaut en lecture seule**, et n'ajouter `--system` qu'après avoir lu le `--dry-run`.
- **Les identifiants restent en local** dans `~/.agent-reach/config.yaml` (lisible par toi seul) ; ne pas committer ce fichier.
- **Sur un serveur**, certaines plateformes demandent un proxy (environ 1 $/mois) ; ce n'est pas nécessaire sur un ordinateur personnel.

Sources (documentation officielle)

- README Agent Reach (anglais)
- CLAUDE.md du projet
- Agent Reach – explainx.ai