Agentic Inbox *mémo*

Déployer et exploiter **Agentic Inbox** sur Cloudflare : étapes de mise en place, commandes de développement et dépannage des erreurs d'accès.

Famille Écriture, voix et messagerie · **Éditeur** Cloudflare · **Licence** Apache-2.0
Note du wiki 10/15 · **Commandes vérifiées le** 11 octobre 2026
Fiche, notes et avis aitoolswiki.viellard.fr/outils/ecriture-voix-messagerie/agentic-inbox

Déployer

1. **Déployer** depuis le bouton « Deploy to Cloudflare » du dépôt ; indiquer le domaine de réception (`DOMAINS`). Le déploiement provisionne R2, Durable Objects et Workers AI.
2. **Cloudflare Access** : activer l'accès en un clic sur le Worker (Settings > Domains & Routes) ; noter `POLICY_AUD` et `TEAM_DOMAIN`, **à définir comme secrets** du Worker.
3. **Email Routing** : créer une règle « catch-all » qui redirige vers le Worker.
4. **Email Service** : l'activer pour disposer de la liaison `send_email`.
5. **Créer une boîte** dans l'application déployée (par exemple `hello@example.com`).

Développement local

```
npm install
npm run dev
```

Développement local (suite)

renseigner le domaine dans wrangler.jsonc

`wrangler r2 bucket create agentic-inbox`	crée le bucket R2

```
npm run deploy
```

Dépannage

Message	Cause probable
`Invalid or expired Access token`	`POLICY_AUD` ou `TEAM_DOMAIN` erroné : réactiver Access pour obtenir de nouveau les valeurs, puis réinitialiser les secrets.
`Cloudflare Access must be configured in production`	Activer Access en un clic et définir les secrets `POLICY_AUD` et `TEAM_DOMAIN`.

Accès MCP

Le serveur MCP est exposé sur `/mcp` ; un client comme Claude Code ou Cursor peut agir sur une boîte en passant le paramètre `mailboxId`. **Il n'y a pas d'autorisation par boîte** : toute personne qui franchit la politique Cloudflare Access partagée atteint toutes les boîtes, y compris par MCP.

Conseils d'utilisation

- **Réserver à une boîte dédiée ou à un petit groupe de confiance** ; ne pas remplacer Gmail ou Outlook sans revue de sécurité.
- **Garder la confirmation d'envoi** : l'agent rédige des brouillons, l'envoi reste manuel.

Conseils d'utilisation (suite)

- **Restreindre la politique Access** au strict nécessaire, puisqu'elle est l'unique frontière de confiance.
- **Prévoir la dépendance à Cloudflare** : aucune portabilité sans réécriture significative.

Sources (documentation officielle)

- Agentic Inbox – dépôt officiel