AI TOOLS WIKI · MÉMO

Better Auth *mémo*

Mise en place de **Better Auth** dans une application TypeScript et commandes de sa CLI pour générer le schéma, vérifier l'installation et administrer.

Famille Backend, authentification et déploiement · **Éditeur** Better Auth · **Licence** MIT
Note du wiki 12/15 · **Commandes vérifiées le** 11 octobre 2026
Fiche, notes et avis aitoolswiki.viellard.fr/outils/backend-et-deploiement/better-auth

Installation

```
npm install better-auth
```

Serveur (`auth.ts`) :

```
import { betterAuth } from "better-auth";

export const auth = betterAuth({
  emailAndPassword: { enabled: true },
});
```

Route Next.js (`/app/api/auth/[...all]/route.ts`) :

```
import { auth } from "@/lib/auth";
import { toNextJsHandler } from "better-auth/next-js";

export const { POST, GET } = toNextJsHandler(auth);
```

Client React (`lib/auth-client.ts`) :

```
import { createAuthClient } from "better-auth/react";

export const authClient = createAuthClient({
baseURL: "http://localhost:3000" });
```

Commandes de la CLI

La CLI s'exécute avec `npx auth@latest <commande>` (ou `pnpm dlx`, `yarn dlx`, `bun x`).

`npx auth@latest init`	Initialise Better Auth dans le projet (`--name`, `--framework`, `--plugins`, `--database`).
`npx auth@latest generate`	Génère le schéma pour Prisma, Drizzle ou un fichier SQL Kysely (`--adapter`, `--dialect`, `--output`, `--config`, `-y`).
`npx auth@latest migrate`	Applique le schéma directement en base ; uniquement avec l'adaptateur Kysely (les autres passent par leur ORM).
`npx auth@latest check`	Lance les vérifications disponibles sur la configuration (`--config`).
`npx auth@latest check schema`	Vérifie que le schéma peut contenir ce que Better Auth écrit, sans rien créer.

Commandes de la CLI (suite)

`npx auth@latest create-admin`	Crée un premier administrateur (plugin Admin et base persistante requis ; `--email`, `--name`, `--role`).
`npx auth@latest info`	Diagnostic de l'installation, valeurs sensibles masquées (`--json`).
`npx auth@latest secret`	Génère une clé secrète pour l'instance.
`npx auth@latest upgrade`	Met à jour **`better-auth`** et les paquets **`@better-auth/*`** synchronisés.

Conseils d'utilisation

- **Relancer `generate` après chaque ajout de plugin** : la plupart ajoutent des tables.
- **Garder les secrets hors du dépôt** (`secret`) et en production uniquement via variables d'environnement.
- **Évaluer chaque plugin communautaire** : ils ne sont ni officiels ni vérifiés par l'équipe du projet.
- **Revue de sécurité nécessaire** : posséder son authentification transfère à l'équipe migrations, e-mails, correctifs et audit.

Sources (documentation officielle)

- Better Auth – installation
- Better Auth – CLI