AI TOOLS WIKI · MÉMO

Claude Squad *mémo*

Installation, profils et raccourcis de **Claude Squad**. Voir aussi **les avis sur Claude Squad**.

Famille Postes de pilotage multi-agent · **Éditeur** smtg-ai · **Licence** AGPL-3.0
Note du wiki 10/15 · **Commandes vérifiées le** 10 octobre 2026
Fiche, notes et avis aitoolswiki.viellard.fr/outils/postes-de-pilotage/claude-squad

Prérequis et installation

`brew install tmux gh` `gh auth status`	Prérequis macOS
`brew install claude-squad` `ln -s "$(brew --prefix)/bin/claude-squad" "$(brew --prefix)/bin/cs"`	Installer Claude Squad
`curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/smtg-ai/claude-squad/main/install.sh | bash`	Alternative officielle
`cs debug` `cs version`	Diagnostic

Lancer

`cs`	Agent par défaut : claude
`cs -p "codex"`	Codex
`cs -p "gemini"` `cs -p "aider --model ollama_chat/gemma3:1b"`	Gemini ou Aider
`cs -y`	Auto-accept expérimental – VM/conteneur jetable uniquement

Raccourcis TUI

Touche	Action
`n`	Nouvelle session.
`N`	Nouvelle session avec prompt.

Raccourcis TUI (suite)

Touche	Action
`D`	Supprimer la session sélectionnée.
`↑/j`, `↓/k`	Naviguer entre les sessions.
`Entrée` ou `o`	Attacher la session.
`Ctrl+Q`	Se détacher et revenir à la liste.
`Tab`	Basculer aperçu terminal / diff.
`s`	Commit et push de la branche.
`c`	Checkout : commit puis pause.
`r`	Reprendre une session en pause.
`?`	Aide.
`q`	Quitter l'interface.

Profils

Le fichier se trouve généralement dans `~/.claude-squad/config.json` ; confirmer avec `cs debug`.

```
{
  "default_program": "claude",
  "profiles": [
    { "name": "claude", "program": "claude" },
    { "name": "codex", "program": "codex" },
    { "name": "gemini", "program": "gemini" },
    { "name": "opencode", "program": "opencode" }
  ]
}
```

Utiliser `←` et `→` dans l'écran de création pour changer de profil.

Préparer le dépôt

- Partir d'un `git status` propre ou comprendre exactement les changements présents.
- Installer les CLI d'agents et vérifier leur authentification avant de lancer `cs`.
- Prévoir un script de préparation des worktrees pour `.env`, dépendances et ports.
- Définir une tâche livrable et non chevauchante par session.

Routine sûre

1. Créer la session avec un prompt contenant fichiers, critères et tests.
2. Vérifier le diff avec `Tab` avant toute opération Git.
3. Se rattacher avec `o` pour demander corrections et résumé.
4. Lancer manuellement les tests critiques.
5. Utiliser `s` seulement après revue.
6. Supprimer les sessions fusionnées et exécuter `git worktree prune` si nécessaire.

Dépannage

Problème	Action
Session tmux en timeout	Mettre à jour la CLI d'agent.
Variables absentes	Relancer tmux après export ou utiliser un script de setup.
Prompt envoyé trop tôt	Attendre le démarrage complet de la CLI avant l'injection.
État Git confus	`git worktree list`, `git branch -vv`, puis inspection manuelle.
Windows	Préférer WSL2 ou une machine Unix ; le support natif reste fragile.

Sources (documentation officielle)

- README officiel
- Issues