AI TOOLS WIKI · MÉMO

Conductor *mémo*

Configuration et raccourcis essentiels de **Conductor**. Voir aussi **les avis sur Conductor**.

Famille Postes de pilotage multi-agent · **Éditeur** Melty Labs · **Licence** Propriétaire
Note du wiki 11/15 · **Commandes vérifiées le** 10 octobre 2026
Fiche, notes et avis aitoolswiki.viellard.fr/outils/postes-de-pilotage/conductor

Démarrage

1. Installer l'application depuis conductor.build.
2. Ajouter un dépôt existant ou GitHub.
3. Vérifier `gh auth status` dans un terminal.
4. Configurer setup, run et fichiers ignorés avant de multiplier les workspaces.
5. Créer une première petite tâche et valider le cycle complet jusqu'à l'archivage.

Configuration recommandée

`.conductor/settings.toml` pour les réglages partagés :

```
"$schema" =
"https://conductor.build/schemas/settings.repo.schema.json"

[scripts]
setup = "pnpm install"
archive = "docker compose down"
run_mode = "concurrent"

[scripts.run.dev]
command = "pnpm dev --port $CONDUCTOR_PORT"
default = true
icon = "play"

[prompts]
general = "Préférer de petits changements, lancer les tests ciblés et résumer les risques."
code_review = "Prioriser correction, régressions et tests manquants."
```

Configuration recommandée (suite)

Pour les secrets et variantes propres à la machine, utiliser `.conductor/settings.local.toml` et l'ajouter à `.gitignore`.

Variables utiles

Variable	Usage
`CONDUCTOR_WORKSPACE_PATH`	Chemin du worktree courant.
`CONDUCTOR_ROOT_PATH`	Checkout principal, utile pour lier un `.env`.
`CONDUCTOR_DEFAULT_BRANCH`	Branche cible locale, souvent `main`.
`CONDUCTOR_PORT`	Début d'une plage de dix ports réservée au workspace.

Exemple de liaison d'un fichier local :

```
ln -s "$CONDUCTOR_ROOT_PATH/.env" .env
```

Raccourcis principaux

Raccourci	Action
⌘N	Nouveau workspace.
⌘K	Palette de commandes.
⌘J	Afficher/masquer le terminal.
⌘⇧D	Ouvrir le diff.
⌘⇧R	Lancer une revue.
⌘R	Démarrer/arrêter le run script.
⌘⇧P	Créer une pull request.
⌘⇧Y	Commit et push.
⌘⇧L	Récupérer la branche principale.
⌘⇧M	Fusionner la PR.
⌘⇧A	Archiver le workspace.

Raccourcis principaux (suite)

Raccourci	Action
⌘/	Afficher les raccourcis disponibles.

Choix d'architecture

Besoin	Choix
Fonctionnalités livrables séparément	Un workspace par fonctionnalité.
Implémentation + correction des tests	Même workspace, agents séquentiels ou coordonnés.
Deux solutions concurrentes	Deux workspaces issus de la même base.
Revue d'un diff existant	Même workspace et nouvel agent de revue.

Checklist avant fusion

- Lire chaque fichier modifié dans le Diff Viewer.
- Lancer tests, lint et build dans le workspace.
- Contrôler Git status, CI, déploiements, commentaires et todos dans Checks.
- Vérifier qu'aucun secret ou fichier local n'est suivi.
- Fusionner, puis archiver pour déclencher le nettoyage.

Sources (documentation officielle)

- Premier workspace
- Scripts
- Raccourcis