AI TOOLS WIKI · MÉMO

OpenCode *mémo*

Les commandes de **OpenCode** : lancer la TUI, exécuter un prompt en script, brancher fournisseurs et serveurs MCP, et reprendre ses sessions.

Famille Agents de développement · **Éditeur** Anomaly · **Licence** MIT
Note du wiki 11/15 · **Commandes vérifiées le** 11 octobre 2026
Fiche, notes et avis aitoolswiki.viellard.fr/outils/agents-de-developpement/opencode

Lancer

`opencode [projet]`	Démarre l'interface terminal (comportement par défaut).
`opencode run "message"`	Exécute un prompt sans interface, pratique en script (`-m` modèle, `--agent`, `-f` fichier, `-c` continuer, `-s` session).
`opencode serve`	Serveur HTTP sans interface.
`opencode web`	Serveur et interface web dans le navigateur.
`opencode attach [url]`	Connecte la TUI à un serveur déjà lancé.
`opencode pr <numéro>`	Récupère et bascule sur la branche d'une PR GitHub, puis lance OpenCode.

Fournisseurs et modèles

`opencode auth login`	Ajoute une clé d'API de fournisseur (stockée dans **`~/.local/share/opencode/auth.json`**).
`opencode auth list` / **`auth`** `logout`	Liste les fournisseurs authentifiés / retire des identifiants.

Fournisseurs et modèles (suite)

`opencode models [fournisseur]`	Liste les modèles disponibles au format **`fournisseur/modèle`** (`--refresh`).

Agents, MCP et extensions

`opencode agent create` / **`agent`** `list`	Crée un agent personnalisé / liste les agents.
`opencode mcp add` / **`mcp`** `list`	Ajoute un serveur MCP local ou distant / liste les serveurs et leur état.
`opencode mcp auth <nom>`	Authentification OAuth d'un serveur MCP.
`opencode plugin <module>`	Installe un plugin et met à jour la configuration.
`opencode github install`	Met en place le workflow GitHub Actions.

Sessions et suivi

`opencode session list`	Liste les sessions.
`opencode stats`	Consommation de tokens et coût (`--days`, `--models`, `--project`).
`opencode export [session]` / **`import`** `<fichier>`	Exporte une session en JSON / en importe une.
`opencode upgrade [cible]`	Met à jour OpenCode.

Options globales : `--help`, `--version`, `--log-level`, `--print-logs`, `--pure` (sans plugins externes).

Dans la TUI

`/init`	Crée ou met à jour **`AGENTS.md`** de façon guidée.
`/connect`	Ajoute un fournisseur et sa clé.

Dans la TUI (suite)

`/models`	Liste et change de modèle (**`ctrl+x m`**).
`/new` (alias **`/clear`**)	Nouvelle session (**`ctrl+x n`**).
`/sessions` (alias **`/resume`**)	Liste et change de session (**`ctrl+x l`**).
`/compact`	Compacte la session (**`ctrl+x c`**).
`/undo` / **`/redo`**	Annule / rétablit le dernier message et ses modifications de fichiers (dépôt Git requis).
`/share` / **`/unshare`**	Partage la session / retire le partage.
`/export`	Exporte la conversation en Markdown dans votre éditeur.
`/thinking`	Affiche ou masque les blocs de raisonnement.

Syntaxe : **`@fichier`** ajoute un fichier à la conversation ; **`!commande`** exécute une commande shell dont la sortie est ajoutée. Touche leader par défaut : **`ctrl+x`**.

Conseils d'utilisation

- **Choisir le modèle par tâche** : la qualité dépend du fournisseur sélectionné ; vérifier le coût API d'un modèle premium.
- **Vérifier les politiques d'authentification** des fournisseurs avant de compter sur un abonnement grand public.
- **Exporter ou versionner** `AGENTS.md` pour garder les conventions du dépôt d'un agent à l'autre.
- **Passer par** `opencode stats` pour suivre la dépense réelle.

Sources (documentation officielle)

- OpenCode – CLI
- OpenCode – TUI