AI TOOLS WIKI · MÉMO

shadcn/ui *mémo*

La CLI de **shadcn-ui** copie le code des composants dans votre projet et le tient à jour : les commandes à connaître pour initialiser, ajouter, comparer et migrer.

Famille Design en code · **Éditeur** shadcn · **Licence** MIT
Note du wiki 14/15 · **Commandes vérifiées le** 11 octobre 2026
Fiche, notes et avis aitoolswiki.viellard.fr/outils/design-en-code/shadcn-ui

Commandes principales

`npx shadcn@latest init`	Initialise le projet et installe les dépendances (`-t`/`--template`, `-p`/`--preset`, `-d`/`--defaults`, `-f`/`--force`, `--monorepo`).
`npx shadcn@latest add <composant>`	Ajoute un composant (`-o`/`--overwrite`, `-a`/`--all`, `-p`/`--path`).
`npx shadcn@latest add <composant> --dry-run`	Simule l'ajout sans écrire de fichier.
`npx shadcn@latest add <composant> --diff [chemin]`	Affiche les différences avec la version amont avant de fusionner.

Commandes principales (suite)

`npx shadcn@latest search` (alias **`list`**)	Cherche dans les registres (`-q`/`--query`, `-l`/`--limit`).
`npx shadcn@latest view <élément>`	Affiche un élément du registre.
`npx shadcn@latest docs <composant>`	Récupère la documentation et les références d'API (`--json`).
`npx shadcn@latest info`	Informations sur votre projet (`--json`).
`npx shadcn@latest apply --preset <code>`	Applique un preset à un projet existant (`--only` pour une partie).
`npx shadcn@latest preset decode|resolve|url|open`	Décode, résout, donne l'URL ou ouvre un code de preset.
`npx shadcn@latest build`	Construit les composants d'un registre shadcn (`-o`/`--output`).
`npx shadcn@latest migrate`	Lance une migration : **`cn`**, **`icons`**, **`base-color`**, **`rtl`**, **`radix`** (`-l`/`--list`).
`npx shadcn@latest eject`	Intègre **`shadcn/tailwind.css`** et retire la dépendance shadcn.

Options communes : `-y`/`--yes` (sans confirmation), `-c`/`--cwd` (autre dossier), `-s`/`--silent`.

Mise à jour sans écrasement

1. `npx shadcn@latest add <composant> --dry-run` : vérifier ce qui changerait.
2. `npx shadcn@latest add <composant> --diff` : lire les différences avec vos modifications locales.
3. Fusionner à la main, puis relancer sans `--overwrite` pour ne rien écraser.

Conseils d'utilisation

- **Les composants vous appartiennent** : aucune mise à jour automatique ; planifier la revue des correctifs amont.
- **Passer par la CLI plutôt que recopier le code** d'un composant à la main, surtout avec un agent.
- **Utiliser `info` et `docs`** pour donner à un agent de code le contexte réel du projet.
- **Documenter les écarts locaux** : après modification, `--diff` devient la seule façon fiable de suivre l'amont.
- **Prévoir un thème propre** : le style neutre par défaut contribue à l'uniformité des interfaces.

Sources (documentation officielle)

- shadcn/ui – CLI